

PosiTector® *RTRH*

Измеритель шероховатости



слепок на ленте
TESTEX

 Bluetooth®

PosiTector®
SmartLink

DeFelsko®
The Measure of Quality

Простой

- Измеряет высоту пика (HL)
- Автоматически вычитает толщину подложки
- Упрощает работу оператора
- Возможность работы одной рукой с меню прибора.
- Функция быстрого восстановления заводских настроек прибора.

Мощный

- Постоянное отображение/обновление среднего значения, стандартного отклонения, мин/макс значения профиля и числа измерений.
- Сохраняется каждое измерение даты и времени.
- USB-порт для быстрого и простого подключения к ПК и подзарядки. USB кабель в комплекте
- USB хранилище - позволяет хранить данные измерений и графики, и просматривать их с помощью любого веб-браузера.
- Обновления программного обеспечения через интернет.



ВАЖНАЯ ОСОБЕННОСТЬ:

● Ленты TESTEX Coarse и X-Coarse перекрывают друг друга в диапазоне 38–64 мкм. Это обусловлено необходимостью повышения точности измерений.

Обычные аналоговые микрометры требуют сложной процедуры линеаризации - усреднения показаний двух типов лент.

Посредством одного измерения PosiTector RTR производит линеаризованное измерение высоты пика (HL). При этом нет необходимости проводить измерения двумя типами лент

Технические характеристики

Диапазон измерения (HL)	20 – 115 мкм
Точность измерения	±5 мкм
Разрешение	1 мкм
Давление на ленту	1,1 Н

Комплект поставки

- Универсальный измерительный блок PosiTector Standard или Advanced (в соответствии с заказом);
- Измерительный датчик RTRH
- Калибровочная пластина
- Защитный резиновый чехол с зажимом для ремня
- 3 батареи типа AAA
- Нейлоновый чехол с плечевым ремнем
- Защитная пленка на экран
- Заводской калибровочный сертификат
- USB кабель
- Руководство по эксплуатации на русском языке

3 простых шага для выполнения измерения:

Очистите поверхность перед измерением



Снимите отпечаток на ленту с помощью специального аппликатора



Совместите датчик с лентой, на экране отобразится результат



Технические характеристики ленты TESTEX

Код для заказа	Описание	диапазон
R-PRESS	Лента TESTEX Coarse	20 – 64 мкм
R-PRESSX	Лента TESTEX X-Coarse	38 – 115 мкм

